

Der stabile und robuste Spulenturm SPT 5000 K wurde für begrenzte Raumhöhen und geringe Platzkapazitäten entwickelt. Die Anbringung beider Spulen (5000 m), unmittelbar über dem Boden, ist bei der Größe und Schwere der Filmspulen aber auch eine deutliche Arbeitserleichterung.



Spulenturm SPT 5000 K

- stufenlos regelbare Rückspul-Geschwindigkeit
- automatischer Stopp nach Rückspulvorgang
- hohe Rückspul-Geschwindigkeit (15 min für 5000 m bei Maximalstellung)
- elektronisch gesteuerte Friktionsmotore für konstant geringen Filmzug – bestmögliche Filmschonung
- Arbeitsfläche für das Zusammenstellen und Trennen der Filmkopie
- Aufnahme für Steckspule 600 m
- robustes stabiles Gehäuse
- lieferbar in Rechts- oder Linksausführung
- einfache Installation und Bedienung
- geeignet für alle Projektortypen
- wie alle Produkte der Kinoton GmbH: äußerst zuverlässig und nahezu wartungsfrei



Technische Daten:

Netzanschluss:	115 V / 120 V / 230 V / 240 V
Netzfrequenz:	50 Hz / 60 Hz
Leistungsaufnahme:	400 VA
Gewicht netto:	125 kg
Gewicht brutto:	195 kg
Filmspulen:	Achs-Durchmesser 12,7 mm Kern-Durchmesser mindestens 280 mm



Bedienfeld SPT 5000 K

